

KARTA TECHNICZNA

KLEJ OGNIOTRWAŁY PRO K-14

Ceramiczne spoiwo ogniotrwałe wytwarzane z wysokojakościowych surowców z dodatkiem specjalnych lepiszczy wpływających na właściwości klejące i wiążące. Klej daje doskonałe możliwości łączenia materiałów glinokrzemianowych, izolacyjnych itd

ZASTOSOWANIE:

- o łączenie ze sobą materiałów włóknistych: mat, płyt, papierów, itp.
- o Klejenie do innych materiałów ogniotrwałych, ceramicznych, również stali.
- o Klejenie płyt perlitowych i wermikulitowych etc.

SPOSÓB UŻYCIA:

- o Dokładnie wymieszać Klej przed użyciem
- o Nakładać na oczyszczone powierzchnie przy pomocy szpachli
- o Odczekać około 30 minut a następnie przystąpić do procesu suszenia poniżej 90°C przez kilkadziesiąt minut lub pozostawić na kilka godzin
- o Po upływie zalecanego czasu można przystąpić do podnoszenia temperatury.

SZKODLIWOŚĆ:

Podczas pracy z wyrobami ogniotrwałymi należy zakładać okulary ochronne, stosować ubrania ochronne – w razie potrzeby; zalecane są rękawice. W przypadku podrażnienia skóry lub oczu - przemyć dużą ilością wody. Produkt jest niepalny.



Temperatura stosowania	1450°C
Uziarnienie	Pon. 45 µm
Gęstość w stanie gotowym do użycia	około 1,5 g/cm ³
Maksymalna skurczliwość w temp. 1200°C	Poniżej - 1 %
Kolor	Beżowy
Skład chemiczny	
Al ₂ O ₃	45 %
SiO ₂	50 %
inne	5 %
Postać plastyczna	gotowy do użycia
Sposób nanoszenia	szpachla
Przechowywanie	Nie dopuszczać do zamarzania
Okres przechowywania	6 miesięcy

* Niniejsza karta ma charakter poufny. Przekazywanie, kopiowanie i ujawnianie jej osobom trzecim wymaga pisemnej zgody PRO-HURT. Karta jest skierowana do adresata/adresatów określonych wyżej i stanowi własność adresata. Ujawnienie karty jest zabronione. Jeżeli nie jesteś docelowym adresatem, należy natychmiast usunąć tę kartę i powiadomić nadawcę telefonicznie lub mailowo.