

KARTA TECHNICZNA

KURTYNA CERAMICZNA

Kurtyna ceramiczna jest izolacją produkowaną przez naszą firmę, która może przyjmować różne gabaryty, w zależności od wymagań klienta. Zastosowanie produktu ograniczone jest do profesjonalnych użytkowników w celu stosowania jako izolacja cieplna, osłon cieplne, uszczelnienia cieplne.

Materiałem izolacyjnym – wypełnieniem - mata ceramiczna odporna na temperaturę 1260 °C o gęstości 128 kg/m³. W zależności od wymagań klienta dobrana jest odpowiednia grubość materiału. Zewnętrzną powłokę stanowi specjalna tkanina ceramiczna o odpowiedniej gęstości, odporna na temperaturę 1260°C.

Powłoka zewnętrzna jest zszyta najwyższej jakości nićmi ceramicznymi przeznaczonymi do pracy w wysokich temperaturach, zapewnia ona szczelność, zapobiegając przedostawaniu się włókien mineralnych na zewnątrz. Kurtyny pikowane są tak, że uniemożliwione jest przesuwanie się wypełnienia. W celu ułatwienia połączeń kurtyn są one wyposażone w odpowiednie uchwyty. Nasze termoizolacje mają różne techniki mocowań jak np. rękaw, haki, rzepy, zapinki, sprzączki które w łatwy i szybki sposób umożliwiają ich montaż lub demontaż. Kurtyny produkowane przez naszą firmę są bardzo wytrzymałe i gwarantują długotrwałe użytkowanie. Zapewniamy optymalne właściwości izolacyjne poprzez odpowiedni dobór tkanin oraz grubości i gęstości izolacji.



** Niniejsza karta ma charakter poufny. Przekazywanie, kopiowanie i ujawnianie jej osobom trzecim wymaga pisemnej zgody PRO-HURT. Karta jest skierowana do adresata/adresatów określonych wyżej i stanowi własność adresata. Ujawnienie karty jest zabronione. Jeżeli nie jesteś docelowym adresatem, należy natychmiast usunąć tę kartę i powiadomić nadawcę telefonicznie lub mailowo.*