

KARTA TECHNICZNA

UTWARDZACZ U-2

ZASTOSOWANIE:

- o wzmacnianie powierzchni materiałów włóknistych takich jak maty, moduły narażonych na szybkie przepływy erozyjne spalin.
- o powlekanie powierzchni wyłożeń jednostek grzewczych, kanałów spalinowych oraz odciągów gorących gazów,
- o utwardzanie płyt włóknistych w celu podwyższenia odporności mechanicznej,
- o zabezpieczenia powierzchni mających kontakt z ciekłymi metalami nieżelaznymi

SPOSÓB UŻYCIA:

- o preparat jest w stanie gotowym do użytkowania
- o nakładać można pędzlem, poprzez natrysk pistoletem lub polewanie
- o po dokonaniu czynności nasączenia możemy przystąpić do procesu suszenia. Suszenie jest możliwe w warunkach atmosferycznych lub poprzez ogrzewanie od temperatury ok. 90°C aż do wysuszenia.

SZKODLIWOŚĆ:

Preparat nie jest szkodliwy. Jednak z uwagi na odczyn alkaliczny w przypadku kontaktu preparatu z oczami należy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zwrócić się o pomoc lekarską. Preparat niepalny. Nie podtrzymuje palenia.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA:

- o nie dopuszczać do zamarznięcia
- o przechowywać w temp. od 2°C do 37°C
- o okres ważności: 1 rok



* Niniejsza karta ma charakter poufny. Przekazywanie, kopiowanie i ujawnianie jej osobom trzecim wymaga pisemnej zgody PRO-HURT. Karta jest skierowana do adresata/adresatów określonych wyżej i stanowi własność adresata. Ujawnienie karty jest zabronione. Jeżeli nie jesteś docelowym adresatem, należy natychmiast usunąć tę kartę i powiadomić nadawcę telefonicznie lub mailowo.